

Gültig ab 01.01.2009. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

(<sup>1</sup>) Nach vorheriger Vereinbarung

## 1. Grundpreis

■ Basis-Stahlgüte	DC01	( <sup>1</sup> )
-------------------	------	------------------

## 2. Paritätspunkte

- Essen (Deutschland)
- Gent Zeehaven (Belgien)
- Seraing (Belgien)
- Puerto Sagunto (Spanien)
- Avilés (Spanien)
- Ijmuiden (Niederlande)
- Eisenhüttenstadt (Deutschland)
- Creil (Frankreich)
- Dunkerque (Frankreich)
- Thionville (Frankreich)
- Dudelange (Luxemburg)
- Milano (Italien)

## 3. Aufpreise

### 3.1 Qualitäten

#### 3.1.1 Weiche Stähle zum Kaltumformen

DIN EN 10130	
DC03	10
DC04	16
DC05	40
DC06	80
DC07	120

#### 3.1.2 Baustähle

DIN 1623, Teil 2	
St37-3G	15

#### 3.1.3 Stähle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen

##### – isotrop –

SZFG-Werkstoffblatt 11-110	
HC220I	45
HC260I	45
HC300I	50

##### – mikrolegiert –

DIN EN 10268	
HC260LA	35
HC300LA	45
HC340LA	55
HC380LA	70
HC420LA	90

#### 3.1.4 Weiche Stähle zum Emaillieren

DIN EN 10209	
DC01EK	20
DC04EK	35
DC06EK	80

### 3.2 Abmessungen

#### Dicken und Breiten (kombiniert)

Breite (mm)	600	700	800	900	1100	
	< 700	< 800	< 900	< 1100	< 1300	≥ 1300
Dicke (mm)	700	800	900	1100	1300	1300
0,40 < 0,45	145( <sup>1</sup> )	120( <sup>1</sup> )	105( <sup>1</sup> )	95( <sup>1</sup> )	85( <sup>1</sup> )	85( <sup>1</sup> )
0,45 < 0,50	145( <sup>1</sup> )	120( <sup>1</sup> )	105( <sup>1</sup> )	95( <sup>1</sup> )	85( <sup>1</sup> )	85( <sup>1</sup> )
0,50 < 0,55	125	105	80	70	60	60( <sup>1</sup> )
0,55 < 0,60	125	105	80	70	60	60( <sup>1</sup> )
0,60 < 0,70	115	90	65	55	45	45
0,70 < 0,80	95	75	60	50	40	40
0,80 < 0,90	85	70	55	45	35	33
0,90 < 1,00	75	65	50	35	30	30
1,00 < 1,25	75	65	50	35	30	30
1,25 < 1,50	65	55	40	25	20	20
1,50 < 2,00	65	55	40	25	20	20
2,00 < 2,50	60	50	35	20	15	15
2,50 < 3,00	60	50	35	20	15	15
≥ 3,00	60	50	35	20	15	15

### 3.3 Oberflächenarten

Oberflächenart A (03)	0
Oberflächenart B (05), einseitig	50

### 3.4 Oberflächenbeschaffenheit

Rauheit (µm)			
≤ 0,40	Besonders glatt	b	25
≤ 0,90	Glatt	g	10
0,60 < 1,90	Matt	m	0
≥ 1,90	Rau	r	10

### 3.5 Oberflächenbehandlung

Oberflächenbehandlung	Normal A	Verbessert B
Hotmelt	30	30
Prelubeöl	0	0

Gültig ab 01.01.2009. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

(<sup>1</sup>) Nach vorheriger Vereinbarung

## 3.6 Eingeengte Toleranzen Abmessungstoleranzen

DIN EN 10131	
Dicke	15
Breite (auch bei besäumtem Kaltfeinblech)	15

## 3.7 Kupferzusatz

0,25 – 0,35 % Cu-Gehalt	( <sup>1</sup> )
-------------------------	------------------

## 3.8 Mindermengenaufpreis

Pro Position nach Erzeugungseinheiten (18–22 kg/mm Bandbreite)	
< 2 Einheiten	5
2 und mehr Einheiten	0

Mindestabnahmemenge in gleicher Spezifikation ist eine Coileinheit (18 - 22 kg/mm Bandbreite).

## 3.9 Kleine Rollen (Coils) Coilgewicht

Zuschlag für Coils mit geringem Gewicht:

Gewicht (t)	3 < 5		5 < 10	
	Breite (mm)			
600 < 800	20		10	
800 < 1100	20		15	
1100 < 1500	25		15	
≥ 1500	-		20	

## 3.10 Ringinnendurchmesser

610 mm	0
508 mm (Breite ≥ 900 mm)	30

## 3.11 Verpackung

Coils werden brutto für netto in Rechnung gestellt, Holzpaletten eingeschlossen.

Standardverpackung Stahlband			0
Papier/Kunststoff	Kantenschutz	Seefest/Hartfaser	
nein	ja	nein	0
ja	ja	nein	5
ja	ja	ja	10

## 3.12 Zertifikate – Inspektionen

### 3.12.1 Zertifikate nach DIN EN 10204

Standardangabe		
Zertifikat für die Übereinstimmung mit dem Auftrag	2.1	0
Prüfbericht Pfannenanalyse	2.2	0
Prüfbericht Pfannenanalyse + mechanische Eigenschaften	2.2	3
Zusätzliche Prüfung, nicht in einem Standard erwähnt		( <sup>1</sup> )

### 3.12.2 Inspektionen

Standardangabe		
Abnahmeprüfzeugnis	3.1	5
Abnahmeprüfzeugnis	3.2	10
Zusätzliche Prüfung, nicht in einem Standard erwähnt		( <sup>1</sup> )

## 4. Mengentoleranzen

Tonnage der Position	Toleranzen
≤ 25 t	+/-25 %
25 ≤ 50 t	+/-20 %
50 ≤ 100 t	+/-15 %
100 < 300 t	+/-10 %
≥ 300 t	+/-5 %