

Gültig ab 01.10.2006. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

(¹) Nach vorheriger Vereinbarung

1. Grundpreis

■ Basis-Stahlgüte DX51D	(¹)
■ Nach Vereinbarung bestätigte normabweichende Eigenschaften	15

2. Paritätspunkte

• Siegen (Deutschland)	• Eisenhüttenstadt (Deutschland)
• Avilés (Spanien)	• Baracaldo (Spanien)
• Puerto Sagunto (Spanien)	• Piombino (Italien)
• Milano (Italien)	• Creil (Frankreich)
• Seraing (Belgien)	• Dunkerque (Frankreich)
• Gent Zeehaven (Belgien)	• Thionville (Frankreich)
• Dudelange (Luxemburg)	• Ijmuiden (Niederlande)

3. Aufpreise

3.1 Qualitäten

3.1.1 Weiche Stähle zum Kaltumformen

DIN EN 10327	
DX51D	0
DX52D	25
DX53D	52
DX54D	90
DX56D	110
DX57D	140

3.1.2 Baustähle

DIN EN 10326	
S220GD	0
S250GD	5
S280GD	15
S320GD	25
S350GD	40

3.1.3 Stähle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen

– mikrolegiert –

DIN EN 10292	
HX260LAD	30
HX300LAD	40
HX340LAD	50
HX380LAD	65
HX420LAD	75

– bake-hardening –

DIN EN 10292	
HX180BD	80
HX220BD	70
HX260BD	70
HX300BD	75

– isotrop –

nach SZFG Werkstoffblatt 11-110	
HC220ID	(1)
HC260ID	(1)
HC300ID	(1)
HC340ID	(1)

– höherfest IF –

DIN EN 10292	
HX180YD	87
HX220YD	92
HX260YD	97
HX300YD	102

3.1.4 Mehrphasenstähle zum Kaltumformen – Dualphasen-Stähle –

prEN 10336 / Werkstoffblatt 11-111	
HCT450XD HC260XD	92
HCT500XD HC300XD	95
HCT600XD HC340XD	105
HCT700XD HC380XD	120
HCT780XD HC450XD	140

3.2 Abmessungen

Dicken und Breiten (kombiniert)

Breite (mm)	600	700	800	900	1100	
	<	<	<	<	<	≥
Dicke (mm)	700	800	900	1100	1300	1300
0,40 < 0,45	368(¹)	349(¹)	329(¹)	310(¹)	299(¹)	298(¹)
0,45 < 0,50	332(¹)	312(¹)	292(¹)	275(¹)	268(¹)	265(¹)
0,50 < 0,55	294	280	253	231	220	220
0,55 < 0,60	270	252	228	211	198	197
0,60 < 0,70	241	221	197	185	175	174
0,70 < 0,80	205	188	172	159	149	149
0,80 < 1,00	179	161	149	136	126	126
1,00 < 1,25	150	135	120	110	102	102
1,25 < 1,50	132	119	104	91	84	84
1,50 < 2,00	118	105	90	77	70	70
2,00 < 3,00	93	78	65	55	47	47
≥ 3,00	86	67	53	40	37	35

3.3 Eingeengte Toleranzen (Sondertoleranzen)

Abmessungstoleranzen

DIN EN 10143	
Dicke	15
Breite (auch bei besäumten feuerverzinkten Produkten)	15

■ = Veränderungen

Gültig ab 01.10.2006. Die Preise gelten in €/t ohne Steuern und unterliegen unseren **Liefer- und Zahlungsbedingungen**. Diese Preisliste bezieht sich auf das aktuelle Lieferprogramm der Salzgitter Flachstahl. Fakturierung nach verwogenem Gewicht.

(¹) Nach vorheriger Vereinbarung

3.4 Zinkauflagen

Beidseitig Zink mit normaler Zinkschichtdicke von:

• Verzinkt 275 g/m² beidseitig

Verzinkt Dicke (mm)	≤ 100	≤ 150	≤ 200	≤ 275	276 ≤ 350	351 ≤ 450	451 ≤ 600
0,40 < 0,45	-105	-79	-40	0	75	170	-
0,45 < 0,50	-92	-73	-36	0	67	152	-
0,50 < 0,55	-81	-63	-32	0	59	136	-
0,55 < 0,60	-76	-59	-29	0	52	121	-
0,60 < 0,70	-66	-51	-26	0	50	111	-
0,70 < 0,80	-60	-46	-22	0	42	95	-
0,80 < 1,00	-50	-42	-19	0	35	85	-
1,00 < 1,25	-43	-31	-15	0	32	68	-
1,25 < 1,50	-32	-27	-12	0	25	52	-
1,50 < 2,00	-29	-24	-10	0	23	49	138
2,00 < 3,00	-24	-16	-6	0	16	34	86
≥ 3,00	-14	-12	-4	0	9	24	74

Differenzverzinkung(¹)

3.5 Oberflächenart

Oberflächenausführung Zinkblume	Normal A	Verbessert B	Hervorragend C
Übliche Zinkblume	N 0	-	-
Kleine Zinkblume	M 0	-	-
Nachgewalzt	M -	20	78

3.6 Oberflächenbehandlung

Hotmelt (MA, NA, MB)	10
Hotmelt (MC)	30
µ-phos	10
Antifingerprint	15
Chemische Passivierung (Cr6 + frei)	0
Chemische Passivierung (Cr6) (¹)	10
Prelubeöl	0

3.7 Oberflächenbeschaffenheit/Rauheit

0,40 ≤ 0,90 glatt	(¹)
0,60 ≤ 1,90 matt	0

3.8 Mindermengenaufpreis/Mehrmengenrabatt (pro Position)

3.8.1 Aufpreis/Rabatt

Pro Position nach Erzeugungseinheiten (18–22 kg/mm Bandbreite)	
1 Einheit	5
2–3 Einheiten	0
4 und mehr Einheiten	-5

Anmerkung: das Auftragsgewicht ist als ein Vielfaches des Gewichtes eines Einzelcoils anzugeben (s. auch Lieferprogramm).

3.9 Kleine Rollen (Coils)

Coilgewicht

Zuschlag für Coils mit geringem Gewicht:

Gewicht (t)	3 < 5	5 < 10
Breite (mm)		
600 < 800	20	-
800 < 1100	20	15
1100 < 1500	25	15
≥ 1500	-	20

3.10 Ringinnendurchmesser

610 mm	0
508 mm (Breite ≥ 900 mm)	5

3.11 Verpackung

Coils werden brutto für netto in Rechnung gestellt, Holzpaletten eingeschlossen.

Papier/Kunststoff	Kantenschutz	Seefest/Hartfaser	
nein	ja	nein	0
ja	ja	nein	5
ja	ja	ja	10

3.12 Zertifikate – Inspektionen

3.12.1 Zertifikate nach DIN EN 10204

	Standardangabe	
Zertifikat für die Übereinstimmung mit dem Auftrag	2.1	0
Prüfbericht Pfannenanalyse	2.2	0
Prüfbericht Pfannenanalyse + mechanische Eigenschaften	2.2	3
Zusätzliche Prüfung, nicht in einem Standard erwähnt		(¹)

3.12.2 Inspektionen

	Standardangabe	
Prüfzertifikat	3.1	5
Prüfzertifikat	3.2	10
Zusätzliche Prüfung, nicht in einem Standard erwähnt		(¹)

4. Mengentoleranzen

Tonnage der Position	Toleranzen
< 100 t	+/- 15 %
< 300 t	+/- 10 %
≥ 300 t	+/- 5 %

■ = Veränderungen